

在 CCTV 中的大面积应用

Floor Display in CCTV

彩砖 LED Floor

一种可直接踩踏的数字地面显示产品
Directly step on, Digital floor display products



- 铝合金结构、高强度耐磨面料
Die-casting aluminum structure, high strength and abrasive resistance surface.
- 可无缝拼接、直接踩踏
Seamless juncture can be direct trampled.
- 全密闭散热结构, 达到IP68防护等级
Thermal-dispelled structure and the protection level is IP68.
- RGB深层灰度处理、视频同步显示
RGB deep gray level manage, video synchronous display.
- 支持多窗口柔性播放软件和互动软件
Supporting multi window soft play software and cooperation software,ware.




高密度树脂面板,一体化整体结构保证了产品的高强度及高耐磨性能,良好的防滑性能和优异的耐冲击性。

High-density resin panel and integrated structure ensure high-intensity and abrasive resistance of the products with excellent anti-skid and compressive resistance.




优化铝合金散热设计,有力保证了产品工作稳定性。

Thermal-dispelled optimization design of Aluminum-alloy ensures the stability of the products.



产品型号 Type	Z1815DC
像素间距 Pixel Pitch	18.75 mm
像素密度 Pixel Density	2844 pixels / m ²
像素亮度 Luminosity	1500 CD/m ²
对比度 Contrast	1000:1
像素构成 Pixel Configuration	LAMP 1R1G1B
重量 Weight	45 kg/m ²
水平视角 Horizontal Visual Angle	150
垂直视角 Vertical Visual Angle	150
灰度等级 Grey Grade	14 bit
刷新频率 Data Refresh Rate	≥ 600 HZ
显示接口 Data Communication	DVI RS 232 & LAN
使用寿命 Lifespan	100000 h
防护等级 Ingress Protection	IP65
最大功率 Maximum Power	600 W/m ²
环境温度 Ambient Temperature	-20-50 C°
环境湿度 Relative Humidity	10-99%
单元尺寸 Unit Size	600×600×105 mm



600 x 600 x 105mm (WxHxThickness)